

## GEDETAILLEERDE SPECIFICATIES

MATERIAAL	
STAPELMATERIAAL	100% Polyethyleen
DTEX	5.500 DTex ( $\pm 5\%$ )
FABRICAGEMETHODE	Getuft
RUG	Polypropyleen (verstevigde rug met fleece)
UV-STABILITEIT	1.000 KLY
GARANTIE	2 jaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
STAPELHOOGTE	15 mm ( $\pm 5\%$ )
STAPELGEWICHT	1.850 gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
TOTAAL GEWICHT	$\pm 2,665$ gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
METER	1/7"
STEKEN (M2)	81.900 m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )

AFWERKING	
SAMENSTELLING	Polyurethaan
TYPE	Schraper toepassing

  

OPTIONEEL FOAM AFWERKING 6 MM / 12 MM	
FOAM HOOGTE	6 mm ( $\pm 10\%$ ) / 12 mm ( $\pm 10\%$ )
FOAM GEWICHT	2.000 gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) / 4.000 gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )
TOTAAL GEWICHT	4,665 gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ) / 6,665 gr/m <sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ )